

平成23年度(上半期) 焼却施設維持管理情况報告

| 廃棄物の種類 | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | |
|------------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 |
| 汚泥 | 872 kg | 1.6 t | 702 kg | 1.5 t | 397 kg | 3.1 t | 472 kg | 0.7 t | 170 kg | 0.6 t | 518 kg | 7.0 t |
| | 665 L | | 745 L | | 2,762 L | | 225 L | | 430 L | | 7,020 L | |
| 廃油 | 1,004 kg | 1.1 t | 1,466 kg | 2.3 t | 329 kg | 4.5 t | 1,543 kg | 21.6 t | 1,464 kg | 3.6 t | 210 kg | 4.8 t |
| | 90 L | | 700 L | | 1,481 L | | 16,691 L | | 1,922 L | | 4,641 L | |
| 廃酸 | 99 kg | 1.0 t | 82 kg | 0.8 t | 205 kg | 1.4 t | 672 kg | 1.5 t | 44 kg | 0.9 t | 178 kg | 1.0 t |
| | 746 L | | 615 L | | 940 L | | 760 L | | 676 L | | 848 L | |
| 廃アルカリ | 105 kg | 1.1 t | 40 kg | 1.4 t | 64 kg | 1.1 t | 245 kg | 1.4 t | 95 kg | 1.2 t | 140 kg | 1.1 t |
| | 927 L | | 1,104 L | | 950 L | | 911 L | | 930 L | | 1,000 L | |
| 廃プラスチック類 | 32,514 kg | 65.2 t | 25,730 kg | 45.5 t | 31,730 kg | 38.3 t | 27,368 kg | 54.5 t | 27,339 kg | 41.8 t | 25,801 kg | 55.0 t |
| | 301,988 L | | 289,555 L | | 285,075 L | | 271,808 L | | 288,407 L | | 282,274 L | |
| 紙くず | | t | | t | | t | | t | | t | | t |
| | kg | | kg | | kg | | kg | | kg | | kg | |
| 木くず | | t | | t | | t | | t | | t | | t |
| | kg | | kg | | kg | | kg | | kg | | kg | |
| 繊維くず | | t | | t | | t | | t | | t | | t |
| | kg | | kg | | kg | | kg | | kg | | kg | |
| ゴムくず | | t | | t | | t | | t | | t | | t |
| | kg | | kg | | kg | | kg | | kg | | kg | |
| 金属くず | 2,346 kg | 2.3 t | 1,322 kg | 1.3 t | 1,039 kg | 1.1 t | 7,400 kg | 7.4 t | 8,488 kg | 8.4 t | 1,405 kg | 1.4 t |
| | L | | L | | 10 L | | L | | L | | 15 L | |
| ガラス陶磁器くず | 2,712 kg | 5.6 t | 2,798 kg | 5.2 t | 2,969 kg | 4.8 t | 3,158 kg | 4.5 t | 3,287 kg | 5.8 t | 3,038 kg | 7.0 t |
| | 2,931 L | | 2,398 L | | 1,185 L | | 1,398 L | | 2,568 L | | 1,998 L | |
| 感染性産業廃棄物 | 21,843 kg | 185.5 t | 23,574 kg | 150.5 t | 21,118 kg | 155.6 t | 20,939 kg | 198.1 t | 23,115 kg | 162.3 t | 20,540 kg | 163.5 t |
| | 709,960 L | | 815,256 L | | 784,932 L | | 770,480 L | | 789,806 L | | 794,062 L | |
| 合計 | 61,495 kg | 263.4 t | 55,714 kg | 208.5 t | 57,851 kg | 209.9 t | 61,797 kg | 289.7 t | 64,002 kg | 224.6 t | 51,830 kg | 240.8 t |
| | 1,017,307 L | | 1,110,373 L | | 1,077,335 L | | 1,062,273 L | | 1,084,739 L | | 1,091,858 L | |
| 排ガスの状況 | | | | | | | | | | | | |
| 再燃焼室中の排ガス温度 | 最大 | 986 °C | 1006 °C | 1026 °C | 1100 °C | 1047 °C | 1070 °C | | | | | |
| | 平均 | 846 °C | 866 °C | 905 °C | 910 °C | 914 °C | 930 °C | | | | | |
| | 最小 | 800 °C | 802 °C | 801 °C | 815 °C | 800 °C | 801 °C | | | | | |
| バグフィルター入口の燃焼ガス温度 | 最大 | 206 °C | 198 °C | 199 °C | 198 °C | 198 °C | 201 °C | | | | | |
| | 平均 | 195 °C | 194 °C | 195 °C | 194 °C | 195 °C | 194 °C | | | | | |
| 煙突測定口のCO濃度 | 最大 | 100 ppm | 100 ppm | 99 ppm | 100 ppm | 99 ppm | 100 ppm | | | | | |
| | 平均 | 87 ppm | 56 ppm | 23.5 ppm | 21.3 ppm | 39 ppm | 34.6 ppm | | | | | |

平成23年度(下半期) 焼却施設維持管理情况報告

| 廃棄物の種類 | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
|------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 |
| 汚泥 | 98 kg | 0.5 t | 757 kg | 1.3 t | 482 kg | 20.0 t | 399 kg | 1.3 t | 575 kg | 4.3 t | 992 kg | 10.7 t |
| | 385 L | | 580 L | | 28,665 L | | 860 L | | 3,436 L | | 9,725 L | |
| 廃油 | 133 kg | 2.7 t | 1,794 kg | 8.8 t | 755 kg | 14.9 t | 829 kg | 1.2 t | 1,068 kg | 2.6 t | 374 kg | 1.0 t |
| | 2,320 L | | 6,387 L | | 14,200 L | | 313 L | | 1,430 L | | 568 L | |
| 廃酸 | 18 kg | 1.0 t | 652 kg | 2.0 t | 62 kg | 0.8 t | 130 kg | 1.4 t | 148 kg | 1.4 t | 1,090 kg | 2.5 t |
| | 971 L | | 1,167 L | | 657 L | | 1,076 L | | 962 L | | 1,156 L | |
| 廃アルカリ | 76 kg | 1.4 t | 291 kg | 2.0 t | 62 kg | 1.2 t | 191 kg | 1.8 t | 49 kg | 1.2 t | 257 kg | 1.5 t |
| | 1,342 L | | 1,335 L | | 961 L | | 1,248 L | | 1,021 L | | 1,083 L | |
| 廃プラスチック類 | 26,044 kg | 54.0 t | 31,086 kg | 56.1 t | 30,119 kg | 49.2 t | 26,770 kg | 56.2 t | 27,194 kg | 65.4 t | 16,879 kg | 61.3 t |
| | 257,020 L | | 269,876 L | | 578,162 L | | 611,922 L | | 607,713 L | | 640,011 L | |
| 紙くず | kg | t | kg | t | kg | t | kg | t | kg | t | kg | t |
| | L | | L | | L | | L | | L | | L | |
| 木くず | kg | t | kg | t | kg | t | kg | t | kg | t | kg | t |
| | L | | L | | L | | L | | L | | L | |
| 繊維くず | kg | t | kg | t | kg | t | kg | t | kg | t | kg | t |
| | L | | L | | L | | L | | L | | L | |
| ゴムくず | kg | t | kg | t | kg | t | kg | t | kg | t | kg | t |
| | L | | L | | L | | L | | L | | L | |
| 金属くず | 4,934 kg | 4.9 t | 2,545 kg | 2.5 t | 977 kg | 1.0 t | 1,226 kg | 1.2 t | 284 kg | 0.3 t | 1,140 kg | 1.1 t |
| | L | | L | | L | | L | | L | | 35 L | |
| ガラス陶磁器くず | 3,126 kg | 5.6 t | 3,429 kg | 5.5 t | 3,159 kg | 4.9 t | 3,975 kg | 6.5 t | 3,663 kg | 6.7 t | 4,342 kg | 6.8 t |
| | 2,681 L | | 2,280 L | | 1,763 L | | 2,570 L | | 3,066 L | | 2,445 L | |
| 感染性産業廃棄物 | 20,850 kg | 155.9 t | 21,915 kg | 157.0 t | 17,933 kg | 178.7 t | 20,078 kg | 161.9 t | 20,608 kg | 162.5 t | 22,851 kg | 140.1 t |
| | 758,687 L | | 768,098 L | | 810,220 L | | 769,305 L | | 810,393 L | | 822,290 L | |
| 合計 | 55,279 kg | 226.0 t | 62,469 kg | 235.2 t | 53,548 kg | 270.7 t | 53,598 kg | 231.5 t | 53,589 kg | 244.4 t | 47,925 kg | 225.0 t |
| | 1,023,406 L | | 1,049,723 L | | 1,434,628 L | | 1,387,294 L | | 1,428,021 L | | 1,477,313 L | |
| 排ガスの状況 | | | | | | | | | | | | |
| 再燃焼室中の排ガス温度 | 最大 | 1,058 °C | 1,014 °C | 1,066 °C | 1,040 °C | 1,030 °C | 1,014 °C | | | | | |
| | 平均 | 899 °C | 922 °C | 903 °C | 903 °C | 909 °C | 930 °C | | | | | |
| | 最小 | 800 °C | 808 °C | 800 °C | 801 °C | 810 °C | 869 °C | | | | | |
| バグフィルター入口の燃焼ガス温度 | 最大 | 199 °C | 199 °C | 198 °C | 197 °C | 198 °C | 199 °C | | | | | |
| | 平均 | 195 °C | 195 °C | 195 °C | 195 °C | 195 °C | 195 °C | | | | | |
| 煙突測定口のCO濃度 | 最大 | 100 ppm | 100 ppm | 100 ppm | 99 ppm | 99 ppm | 98 ppm | | | | | |
| | 平均 | 46 ppm | 43 ppm | 27 ppm | 32 ppm | 10 ppm | 12 ppm | | | | | |

平成24年度(上半期) 焼却施設維持管理情况報告

| 廃棄物の種類 | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | |
|------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---|
| | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 | 受入量 | 処分量 | |
| 汚泥 | 311 kg | 0.8 t | 350 kg | 1.1 t | | | | | | | | | |
| | 505 L | | 845 L | | L | L | L | L | L | L | | | |
| 廃油 | 690 kg | 1.3 t | 600 kg | 1.4 t | | | | | | | | | |
| | 573 L | | 920 L | | L | L | L | L | L | L | | | |
| 廃酸 | 146 kg | 1.4 t | 181 kg | 1.2 t | | | | | | | | | |
| | 1,182 L | | 1,463 L | | L | L | L | L | L | L | | | |
| 廃アルカリ | 96 kg | 1.2 t | 136 kg | 1.7 t | | | | | | | | | |
| | 1,053 L | | 1,578 L | | L | L | L | L | L | L | | | |
| 廃プラスチック類 | 25,628 kg | 84.2 t | 25,782 kg | 68.2 t | | | | | | | | | |
| | 398,790 L | | 220,859 L | | L | L | L | L | L | L | | | |
| 紙くず | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 木くず | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 繊維くず | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ゴムくず | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 金属くず | 1,902 kg | 1.9 t | 1,620 kg | 1.6 t | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ガラス陶磁器くず | 3,028 kg | 5.6 t | 4,010 kg | 8.6 t | | | | | | | | | |
| | 1,606 L | | 3,213 L | | L | L | L | L | L | L | | | |
| 感染性産業廃棄物 | 33,486 kg | 192.4 t | 36,420 kg | 157.5 t | | | | | | | | | |
| | 591,492 L | | 688,707 L | | L | L | L | L | L | L | | | |
| 合計 | 65,287 kg | 288.8 t | 69,099 kg | 241.3 t | 0 kg | 0 t | 0 kg | 0 t | 0 kg | 0 t | 0 kg | 0 t | |
| | 995,201 L | | 917,585 L | | L | | L | | L | | L | | L |
| 排ガスの状況 | | | | | | | | | | | | | |
| 再燃焼室中の排ガス温度 | 最大 | 1,164 °C | | 1,040 °C | | °C | | °C | | °C | | °C | |
| | 平均 | 931 °C | | 915 °C | | °C | | °C | | °C | | °C | |
| | 最小 | 856 °C | | 800 °C | | °C | | °C | | °C | | °C | |
| バグフィルター入口の燃焼ガス温度 | 最大 | 198 °C | | 198 °C | | °C | | °C | | °C | | °C | |
| | 平均 | 195 °C | | 194 °C | | °C | | °C | | °C | | °C | |
| 煙突測定口のCO濃度 | 最大 | 98 ppm | | 100 ppm | | ppm | | ppm | | ppm | | ppm | |
| | 平均 | 10 ppm | | 20 ppm | | ppm | | ppm | | ppm | | ppm | |

